



Scheda tecnica Confezione Multipack  
10x Noxion Pannello A LED Ecowhite  
V4.0 28W 3360lm CCT | 600X600  
UGR<22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 252865  |
| EAN                               | 8719157057998   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Multipack 10x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 600X600 (panel height 34mm) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000   |
| Product Serie                     | Ecowhite  |

## Informazioni tecniche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tecnologia                     | LED Integrato   |
| Voltaggio (V)                  | 220-240   |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                  | Bianco  |
| Impostazione del Colore        | CCT   |
| Efficienza (Lm/W)              | 120   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20  |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Connessione Infisso     | Push Terminal |
| Finitura del Riflettore | Opaca         |
| Fattore Potenza         | >0.90         |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**