



Scheda tecnica Confezione Multipack  
12x Philips Stagna LED WT060C 20W  
2500lm - 840 Bianco Freddo | 120cm



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 258887                                    |
| EAN                               | 8719157077309                             |
| Marca                             | Philips                                   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 12x WT060C LED25S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Numero di lampadine           | 1                            |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Lunghezza        | 120cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                 |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | WT060C                         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1201 |
| Larghezza (mm) | 69   |
| Altezza (mm)   | 59   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**