



Scheda tecnica Philips Highbay LED
BY122X Coreline G5 Aluminium Grigio
133W 20000lm 55D - 840 Bianco
Freddo | IP65 - Interact Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU | 246371 |
| EAN | 8719514955929 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 75000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |
| Inclinabile | No |
| Efficienza (Lm/W) | 150 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 95592900 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | BY122X |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 530 |
| Larghezza (mm) | 393 |
| Altezza (mm) | 99 |
| Diametro (mm) | 290 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

| | | |
|-----------------|---|--|
| Tipo di sensore |  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| | Nessun sensore | |
| |  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |